


5.2 Отвердители серии RETAN PG ECO HS CLEAR HARDENER



Соблюдайте технику безопасности при работе с лакокрасочными материалами.



Беречь от прямых солнечных лучей



Гигроскопичный продукт



Держать герметично упакованным.



Использование правильных материалов и соблюдение пропорций обеспечит необходимую вязкость.

Описание:	Эти отвердители применяются совместно с лаками Retan PG ECO HS Clear.	Техника безопасности:	Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских.
Артикул:	<ul style="list-style-type: none"> • 381-010 Retan PG ECO HS CLEAR (A) Hardener • 381-012 Retan PG ECO HS CLEAR (Q) Hardener • 381-013 Retan PG ECO HS CLEAR Plastic Hardener Заводская упаковка 2 л. 		Отвердитель содержит изоцианатные смолы. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски или ее компонентов в глаза смыть водой и обратиться к врачу.
Продукт и добавки:	Отвердитель Retan PG ECO HS CLEAR.		Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ.
Назначение:	Отвердители серии Retan PG ECO HS CLEAR Hardener используются совместно с лаками Retan PG ECO HS Clear (A) и Retan PG ECO HS Clear (Q) в определенных пропорциях. См. техническую документацию на соответствующие продукты	Производитель:	KANSAI PAINT CO., LTD. 4-3-6 Fushimimachi Chuo-ku, OSAKA, 541-8523 JAPAN
Срок годности при температуре 20°C:	При условии хранения в нераспечатанной заводской упаковке. 2 года. Дата производства указана на упаковке.		Сделано в Японии.


5.3 Отвердители для однослойных покрытий RETAN PG80 HARDENER



Соблюдайте технику безопасности при работе с лакокрасочными материалами.



Беречь от прямых солнечных лучей



Гигроскопичный продукт



Держать герметично упакованным.



Использование правильных материалов и соблюдение пропорций обеспечит необходимую вязкость.

Описание: Этот отвердитель применяется в системе Retan PG80 совместно с однослойными красками (без эффектов) и обеспечивает отличную полимеризацию.

Артикул:

- 388-006 Retan PG80 Hardener (Стандартный)
- 388-901 Retan PG80 Hardener Quick type (Быстрый)

Заводская упаковка 0,9 кг.

Продукт и добавки: Отвердитель Retan PG80 Hardener.

Назначение: Отвердители серии Retan PG80 Hardener используются в составе с отделочным покрытием Retan PG80 в определенных пропорциях. См. техническую документацию на соответствующие продукты

Срок годности при температуре 20°C: При условии хранения в нераспечатанной заводской упаковке.

2 года. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности: Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских.

Отвердитель содержит изоцианатные смолы. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании краски или ее компонентов в глаза смыть водой и обратиться к врачу.

Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ.

Производитель: KANSAI PAINT CO., LTD.
4-3-6 Fushimimachi Chuo-ku,
OSAKA, 541-8523 JAPAN
Tel. 06-6203-5014
Fax. 06-6201-1439

Сделано в Японии.