

5.15 Ускоритель сушки RETAN PG CURING ACCELERATOR



Беречь от прямых солнечных лучей.



Гигроскопичный продукт.



Соблюдение пропорций обеспечит высокое качество.



Применение средств индивидуальной защиты.

Описание: Добавка – ускоритель сушки, применяемая совместно с уретановыми красками и лаками при низких температурах. Способствует лучшей полимеризации продуктов, при низких температурах.

Артикул: • 327-001 Retan PG Curing Accelerator
Заводская упаковка 1 л.

Продукт и добавки: Ускоритель сушки Retan PG Curing Accelerator

Весовые пропорции: Добавлять в готовую смесь не более 3% от веса основы (без учета отвердителя и разбавителя).

Не рекомендуется превышать рекомендуемые пропорции. Избыточное количество ускорителя значительно укорачивает время жизни готовой смеси и ухудшает технологичность краски или лака.

Срок годности при температуре 20°C: При условии хранения в нераспечатанной заводской упаковке.

2 года. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности: Настоящая продукция предназначена для применения квалифицированным персоналом в условиях приспособленных малярных мастерских.

Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. При попадании компонентов в глаза смыть водой и обратиться к врачу.

Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров органических веществ.

Производитель: KANSAI PAINT CO., LTD.
4-3-6 Fushimimachi Chuo-ku,
OSAKA, 541-8523 JAPAN

Сделано в Японии.