

Cardea Universal Putty Универсальная шпатлевка **BM164A280**

Описание продукта Универсальная шпатлевка для заполнения дефектов различной глубины

Состав	Полиэфирная смола
Цвет	Бежевый
Артикул	BM164A280
	Упаковка 1 кг; 1,8 кг

Продукты и добавки Отвердитель для шпатлевки

Поверхности пригодные для нанесения Стальные, оцинкованные и алюминиевые поверхности

Характеристики

Плотность	1,85 ± 0,05 г / см ³
------------------	---------------------------------

Параметры нанесения

Подготовка поверхности	Обезжирить и отшлифовать абразивом P80 - P120
-------------------------------	---



Пропорции смешивания по весу	Универсальная шпатлевка Cardea 100
	Отвердитель для шпатлевки 2



Оборудование	Планшет для смешивания шпатлевки, шпатель
---------------------	---



Срок годности готовой смеси	5 - 6 мин (при 20 °С)
------------------------------------	-----------------------

Время сушки	20 °С / 20 мин
	60 °С / 7 - 10 мин



Толщина сухой пленки	до 5 мм
-----------------------------	---------

Последующие покрытия	2К акриловые грунты Cardea
-----------------------------	----------------------------

Очистка оборудования Нитроцеллюлозные растворители